36V! ハイスピード、ハイパワーの切断!

平成8年 電設工業展製品コンクール 中小企業庁長官受賞
充電式でアングル加工を始め多種類の加工を実現!
オリジナルが持つ仕上がり品質の良さをお確かめください。

作業性が良い
カニバサミ構造!

型 番	NC-M-A33
寸 法	L83×H167×W113
質 量	2.2kg
付 属	鉄ケース×1
税別(税込)	¥115,000 (¥126,500)

型 番	NC-M-A54A
寸 法	L83× H185×W159
質 量	2.3kg
付 属	鉄ケース×1
税別(税込)	¥128,300 (¥141,130)

NC-M-A33

NC-M-A54A

ACアダプタとセット例

充電式ポンプとセット例

■NC-M-A33 能力

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
325㎟ 単芯（φ31迄） 60㎟ 3芯（φ31迄）	60㎟ 3芯（φ33迄）	400㎟（φ31迄）	38㎟ 3芯（φ28迄）	150㎟ 単芯（φ29迄） 丸型3芯14㎟は、外径φ34のため不可	不可 （14㎟で外径φ38のため不可）
				活線作業は危険ですのでお止めください。⚠	

■NC-M-A54A 能力

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
500㎟ 単芯（φ38迄） 200㎟ 3芯（φ54迄）	200㎟ 3芯（φ55迄）	500㎟（φ35迄）	200㎟ 3芯（φ53迄）	500㎟ 単芯（φ43迄） 60㎟ 3芯（φ46迄）	100㎟ 3芯（φ50迄）
				活線作業は危険ですのでお止めください。⚠	

活線作業は危険ですのでお止め下さい。⚠
能力表に表示されている電線のみが適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)
軟鋼、アルミ撚線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。
適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。
撚線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)
ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。
長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。
古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。
ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが付着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。
ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。
バッテリの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリをお使いください。