VERSION UP!

二代目インパクトパンチ登場！　NC-ETP3

薄鋼75（2.3t）
厚鋼70（2.3t）
穴あけ実現！

アーム（特許）セットで、
各メーカーの
インパクトドライバと
セット可能

NC-ETP3
オープン価格設定

インパクトパンチ本体

インパクトドライバとセット例

14.4V 仕様以上のインパクトドライバにセット可能！
（12V仕様はセット不可）
36Vインパクトドライバとのセットをお奨めします

横切刃物（別売）

パンチ刃物（別売）

寸法（mm）	H60 × L212 × W138（インパクトドライバ除く）
質量（kg）	2.1　2.3（大軸付）
連続使用回数	10～15回（36Vインパクトドライバ使用時の目安）
能力（mm）	薄鋼63　厚鋼54　×　板厚2.3t（SS400） 薄鋼75　厚鋼70　×　板厚2.3t（SS400） 横切刃物　NC-GCC16A　NC-GCC25A　使用可能 板厚3.2t（SS400）は不可
備　考	パンチ刃物は付属していません。 FP大軸（小軸穴なし大軸）付属 カラー　中、小　各一個 カートン梱包、鉄ケース別売
安全のためのご注意	インパクトドライバのトルク力向上とスピードアップによって能力が増大。このため小軸用各種刃物、小軸アダプタ、配電盤用チャッカーセットなど、小軸や　3/8″セットボルトは破損する恐れがあり、危険ですので絶対に使用しないでください。

ご注意　連続操作の場合、インパクトドライバが過負荷になり発熱します。
連続使用回数は最大 15回を目安として、ご使用ください。
インパクトドライバの性能によって穴あけ能力は変動します。
36V仕様インパクトドライバでのご使用をお奨めします。