◎各製品、別途送料が必要です。

■ケーブルドラムジャッキ

型 番		NC-TDJ-1600 （シャフトなし） NC-TDJ-1600S（シャフトあり）	
適応クラス		2t・3t 用	
ドラム半径（mm）		350～800	
座台外寸（mm）		W218 × L700 × H908	
片側重量(kg)	ベース部	22.0	ベース 14.2
	油圧部		油圧 4.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別（税込）		（シャフトなし）¥156,000（¥171,600） （シャフトあり）¥170,000（¥187,000）	

使用方法

シャフトΦ55、肉厚10mm、長さ1500mm、重量16.6kg。小さいドラムから中型ドラムまで幅広く対応できます。

型 番		NC-TDJ-2200 （シャフトなし） NC-TDJ-2200S（シャフトあり）	
適応クラス		5t 用	
ドラム半径（mm）		600～1100	
座台外寸（mm）		W465 × L1150 × H1250	
片側重量(kg)	ベース部	46.4	ベース 30
	油圧部		油圧 8.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別（税込）		（シャフトなし）¥916,000（¥1,007,600） （シャフトあり）¥960,000（¥1,056,000）	

使用方法

シャフトΦ76.3、肉厚15mm、長さ2300mm、重量52kg。直径2200mmのドラムまで対応可能です。

型 番		NC-TDJ-2800 （シャフトなし） NC-TDJ-2800S（シャフトあり）	
適応クラス		10t 用	
ドラム半径（mm）		1000～1400	
座台外寸（mm）		W465 × L1200 × H1550	
片側重量(kg)	ベース部	55.9	ベース 35.5
	油圧部		油圧 12.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別（税込）		（シャフトなし）¥1,050,000（¥1,155,000） （シャフトあり）¥1,200,000（¥1,320,000）	

使用方法

シャフトΦ101.6、肉厚25mm、長さ2500mm、重量111kg。直径2800mmのドラムまで対応可能です。

※ベース、油圧、ローラーともに別ける事が可能です。使用中使用後、油圧の開閉は完全に締めた状態で保管願います。

■ドラタン

型 番	NC-TTU-85	NC-TTU-110
安全最大荷重(kN)	～9.8(kN)	～29.4(kN)
最大ツバ（mm）	85	110
R部分の幅（mm）	W225 × L685 × H77	W225 × L685 × H77
重量(kg)	7.4	20.5
税別(税込)	¥60,000（¥66,000）	¥140,000（¥154,000）

使用方法

片側だけで使用すれば方向転換に最適。両側同時に使用すれば方向転換と移動に最適。

※ドラタンにケーブルドラムを載せたママの状態は破損の原因になります。

■延線ローラー

型 番	NC-TK-115	NC-TK-220
重量(kg)	1.7	4.8
使用範囲	Φ1～105	Φ1～220
外寸（mm）	W150 × L305 × H148	W268 × L320 × H184
R部分の幅（mm）	103	190
内側寸法（mm）	115	219
税別(税込)	¥12,000（¥13,200）	¥32,000（¥35,200）