

油圧ポンプ



型番	NC-300	NC-H700	NC-F700
仕様	手動単動式	手動単動式	足踏単動式
圧力 MPa (kgf/cm ²)	49 (500)	68 (700)	
吐出量(1回) 低圧 cc	-	11	11
吐出量(1回) 高圧 cc	0.7	2.3	2
有効油量 cc	100	800	550
寸法 mm	H90×W65×L310	H140×W168×L592	H184×W195×L460
質量 kg	2.9(ホース1m付)	6.3(ホース2m付)	9.7(ホース2m付)
標準ホース長 m	1(限定)	2 (10m迄指定可能)	2 (6m迄指定可能)
適用機種	NC-TP-1A	全機種	NC-PB2 を除く全機種
定価	¥47,000 ホース1m付	¥96,400 ホース2m付	¥165,000 ホース2m付



NC-E700A用 リモコンスイッチ
ポンプ側には、メタルコンセントが装着



型番	NC-E700C	NC-E700A	NC-E700-2S	NC-E700-2W
仕様	電動単動式	電動単動式	電動単動式	電動複動式
電圧	AC100V-350W 単相	AC100V-410W 単相	AC200V-750W 三相	AC200V-750W 三相
圧力 MPa (kgf/cm ²)	68 (700)			
吐出量 低圧 cc /min	2000	2000	4500	4500
吐出量 高圧 cc /min	200	300	900	900
有効油量 cc	800	1000	5000	5000
寸法 mm	H139×W200×L330	H355×W160×L220	H360×W315×L283	H360×W315×L283
質量 kg	8.5(ホース2m付)	17.4(ホース2m付)	38	38
標準ホース長 m	2 (10m迄指定可能)			
適用機種	NC-PB2 を除く全機種	全機種	全機種	複動仕様機種
備考	手許スイッチ式。収納ケース別売 シリンダ戻り時の停止はできません	手許スイッチ式	手許スイッチ式	手許スイッチ式。下記どちらか選択 A) 2位置4方弁 B) 3位置4方弁
定価	¥216,000 ホース2m付	¥266,700 ホース2m付	¥673,600 ホース2m付	¥751,200 ホース2m(2本)付

ポンプ部品型番	品名	定価
NC-K-3O	カプラ オス 3/8" キャップ付	6,700
NC-K-3M	カプラ メス 3/8" キャップ付	8,100
NC-K3OM	カプラ セット 3/8" キャップ付	14,800
NC-K-2O	NC-300専用カプラ オス 1/4" キャップ付	6,700
NC-K-2M	NC-300専用カプラ メス 1/4" キャップ付	8,100
NC-K-KO	カプラ キャップ オス	1,120
NC-K-KM	カプラ キャップ メス	820
E7A-RSW	E700A リモコンSW	31,000
NC-OIL-1S	標準油圧オイル 1リットル	2,500
NC-OIL-4S	標準油圧オイル 4リットル	9,300
NC-OIL-1M	マルチ油圧オイル 1リットル	4,200
NC-OIL-4M	マルチ油圧オイル 4リットル	10,400



上記カプラは、3/8" 用。
1/4" 径ポンプ用も在庫しております。
カプラキャップは3/8" 1/4" 共用

注) カプラ オス (ポンプ側) カプラ メス (ヘッド側)