


| 刃物 | 適用電線種類 適用サイズ | 備考 |
|------------------|----------------------------------|---|
| 回 転 切 刃 | CVT 8~325mm ² | 325mm ² まで1回分別 |
| | CV VVR (SV) 8~325mm ² | 多芯外側被覆は本機で分別不可。 単芯後は325mm ² まで全て1回分別。 |
| | 1V 3.5~325mm ² | 325mm ² まで1回分別 |
| | VVF (VA) φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯 | 回転切刃で外側被覆をむき、単芯後分別。(2回切り) |
| ロ ー ラ | VVF (VA) φ1.6 φ2.0 外側被覆付(2芯) | 外側被覆ごとの1回分別可能。 |
| | VVF (VA) φ1.6 φ2.0 φ2.6 単芯 | 回転切刃で外側被覆を分別。単芯後、ローラで分別。 (2回切り) |

ご注意

高圧線(CV、CVT 6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)の多くも分別可能(二度切り含む)です。しかし、CVT(EE)、CV(EE)線など分別しにくい種類や、癒着しているなど状態が悪く分別不可能なものもあります。このため、当社では、あえて正式仕様とはしていません。お客様の自己責任でご使用ください。


交換刃物



全ストリッピングマシン共通
CV325刃物 (1台2枚使用)

型番 CV325-MN
1枚定価 ¥16,500

電線ガイド



CV200 CV325シリーズ共通
(CV500シリーズを除く)

型番 CV325-DG
左右セット定価 ¥16,800

| | |
|----------------------------|----------------|
| 型番 | NC-CV325-6 |
| 定価 | ¥680,000 |
| 寸法 mm | H620×L410×W245 |
| 質量 kg | 約 51 |
| 供給電源 | AC100V 50/60Hz |
| モータ | 単相 400W |
| 備考 | 空冷ファン付き |
| 切刃処理 目安速度 (電線の種類、状態で変動します) | |
| 全種類平均 (60Hz) | 平均 約14 m/min |

当社は、消耗品に対して、無期限の「無償」品質保証を行っていません。
消耗部位の永久的な品質維持は、機械技術上、不可能です。
まぎらわしい広告、案内は、公正取引委員会の指針に抵触します。

数多くの特長をご確認ください！

- 業界初搭載の空冷ファン。業界トップの連続作業が可能。
- 高トルクカ！
 - ☛ 1回分別可能！
 - ☛ 仕上がり良好。
 - ☛ 長い電線もきれいに分別。
 - ☛ 撤去電線のクセの影響小。
- 電線セットはシンプル！計測器や微調整不要！簡単に仕上がり良好！
- 細い電線剥きが苦手な製品もあり。当社は全サイズきれいに剥けます。
- 電線を投入する向き規制は面倒！当社は投入する向きは自由！
- ユーザーにおいて、刃物交換可能。しかも簡単。
- 作業しやすい投入口高さ。疲れません。
- 長年の使用を前提にした堅牢設計。耐久性あり。
- 販売開始 17 年の経験に支えられた高い信頼性。故障も少ない！
- 文書化された 3 年保証。口先だけの保証は、信用できません。
- 修理の有償、無償の判断も明確。
- 全て国内生産。アフターフォローも万全。
- 安全作業のため、皮手袋 標準付属。