



出力(kN)	73	ストローク(mm)	24
寸法(mm)	L358 × H136 × W66	質量(kg)	2.6
タンク油量(cc)	43	備考	能力はSS400基準。ステンレス(SUS304)は、鉄の板厚の1/2が限度。
能力	呼104(φ115.5 × 3.2t (mm) 一回抜き(2回作業は不要) ※注意:厚鋼92以上には、別売1-2大軸(定価 ¥11,300(¥12,430))が必要		



左:F大軸、右:1-2大軸

付属品一覧 (セットによって付属品は異なります)



小軸 型番 TP-SBS-1
1本 税抜 ¥1,100 税込 (¥1,210)



小軸 型番 TP-SBS-5
5本パック 税抜 ¥5,400 税込 (¥5,940)

2つの
ネジ仕様刃物が
使える親切設計!



F大軸 型番 F-SBB
税抜 ¥5,400 税込 (¥5,940)

当社独自の
小軸使用時の
保護キャップ。
折れやすい小軸破損から
作業者を防護。



安全キャップ×1
税抜 ¥4,500 税込 (¥4,950)

当社独自、両端共に小軸穴が空いている大軸
片側→ M10仕様 片側→ UNF3/8”仕様



カラー大 型番 TP-KSA
(外径φ35×内径φ19×高さ34)
カラー中 型番 TP-KSB
(外径φ35×内径φ19×高さ26)
カラー小 型番 TP-KSC
(外径φ35×内径φ19×高さ20)

各種カラーは小軸または
セットボルト使用時に必要。
その他、F大軸刃物にも使用。
フリーパンチ トムソンパンチ共通

カラー大中小×各1
各税抜 ¥1,500 税込 (¥1,650)



鉄ケース(中敷付)×1
税抜 ¥10,900 税込 (¥11,990)



ステンレス材の場合は、最大打ち抜き板厚は、SS400材の半分の厚みとなります。
溶融亜鉛メッキ(どぶ漬け)材、電気亜鉛メッキ材は適用外(使用不可)

最大能力以上の穴あけは危険ですのでお止めください。
機種によって最大能力は異なりますので、ご使用の際は間違えないようにご使用ください。
(最大能力 NC-TP-F3→ACP104×3.2t 旧型NC-TP-F-2→ACP104×1.6t 旧型NC-TP-F-1は、最大能力ACP82×1.6t)

丸ハンドル(エキゾーストバルブ)の色で、旧型との識別が可能。(NC-TP-F-3→金色 NC-TP-F-2→黒色 NC-TP-F-1→銀色)

F大軸は当社独自の工夫により、片側 M10ネジ 片側 UNF 3/8のネジ穴を持つ構造で、本体にセットする向きを変えることで、小軸(ミリネジ)、セットボルト(インチネジ)のどちらも使用可能にしています。

トムソンパンチ用TP大軸は、本体とセットできますが、小軸およびセットボルト3/8使用時、カラー(スペーサ)の位置が合わなくなり、穴あけができません。

小軸(φ10)、セットボルト3/8用の下穴はφ12以上必要。F大軸、セットボルト3/4用の下穴はφ21以上必要。

薄鋼用、厚鋼用刃物は薄板用、厚板用の意味でなく、電線管の種類です。各電線管の管外径に合わせた刃物サイズです。

刃物のサイズの呼称には、実寸法(mm)と呼び寸法があります。お間違われまいようご注意ください。

フリーパンチ刃物は、基本的にトムソンパンチ、その他機種と兼用できます。但し、インチ仕様刃物や使用軸が異なる場合は、そのままでは使用できないことがあります。