配電盤業界トップシェア品

油圧ブスバー加工機 NC-BCP2Bシリーズ (注文製作品)

穴あけ・曲げ・切断



穴あけ ポンチダイス



- ◆ Φ11, Φ14, Φ18, Φ21が標準在庫(穴あけポンチダイス)
- ・Φ10~Φ21の範囲で指定サイズの注文製作可能。(返品不可)

.

• • • • • • • • • • • • • • • •

曲げ ポンチダイス



- 標準90° 曲げの、曲げRは13mmです。
- •90°曲げダイスのみ(特注仕様なし)

切断 ポンチダイス



・材質によっては、切断後の仕上り面が、フラットにならない場合もございます。その際は材料を裏返して2回切りすることによって仕上り面が向上します。(捨て切り)

型番	出力 (kN)	本体質量 (kg)	最大穴あけ 能力(mm)	最大切断能力(mm) 最大曲げ能力(mm)	標準 曲げ角度	付属部品	付属ポンプ	税別(税込)
NC-BCP2B-EAPG	265	84	φ21×10t	W 150×10t	90°	穴あけポンチダイス (¢11, 14, 18, 21)	1, 14, 18, 21) (AC100V) ホース2m ポンチダイス	¥1,842,000 (¥2,026,200)
NC-BCP2B-HS						切断ポンチダイス 曲げポンチダイス		¥1,322,020 (¥1,454,222)
NC-BCP2B-H						なし		¥777,000 (¥854,700)

※各ポンチダイスの最大能力や仕上りは、材質、製造社、表面処理などにより変動します。近年、材料生産国による品質バラツキも発生しています。

※一部の海外製や、1/2H(ハード)など、非常に堅いブスバーの場合、切断後の材料の飛び跳ねが危険です。安全ガードを準備してご使用ください。 ※穴あけポンチを根元まで下げたり、抜け切った後、ワークに対してポンチ根元を当てないで下さい。ポンチが抜けなくなる場合があります。

■BCP2シリーズ 共通部品 (NC-BCP2, BCP2A, BCP2B 共通) 部品名 税別(税込) 税別(税込) ¥16,000 (¥17,600) BCP2 穴あけポンチ BCP2-CP 切断 切刃 ¥135,000 (¥148,500) ¥7.700 (¥8.470) BCP2 穴あけダイス BCP2 切断 受刃 ¥35,300 (¥38,830) ¥63.800 (¥70.180) BCP2 曲げオスダイス BCP2 切断ホルダ+ガイド2個 ¥127,300 (¥140,030) ¥89,000 (¥97,900) BCP2 曲げメスダイス BCP2-CF BCP2切断刃物一式 ¥297.600 (¥327.360)

※NC-BCP2 NC-BCP2A NC-BCP3 NC-BCP3A NC-BCP4 NC-BCP4Aは廃番

※NC-BCP2,BCP3,BCP4 各シリーズの刃物は、機種間での互換性はありません。各機種専用刃物です。