電線ドラムローラ

ドラムを転がすだけでジャッキ不要！
ガイドシャフトを取り外せば単体となり
コンパクトで運搬に便利です。

NC-DR1150

適用ドラム外径(mm)	φ400～φ1150
適用ドラム幅(mm)	300～600
許容荷重(kg)	約500
適正電線巻き量	限界70%未満 注意:電線との接触防止のため
本体寸法(mm)	L820 × W 150 × H177（片側）
本体質量(kg)	8.6（片側）× 2 = 17.2
ガイドシャフト質量(kg)	0.9(1本) × 2 = 1.8
合計質量(kg)	19.0
備 考	約300kg 以上は、2人以上での引っ張り

別売飛出し防止装置



左写真内、ドラムの中心に差し込まれた棒は付属していません。

型 番	品 名	付 属	税別(税込)
NC-DR1150	ドラムローラ	本体X2 ガイドシャフトX2【カートンケースX1】	¥103,840 (¥114,224)
NC-DR1150-TP	ドラムローラ（飛び出し防止装置付）	本体X2 ガイドシャフトX2【カートンケースX1】 飛び出し防止装置×1式	¥133,080 (¥146,388)
NC-DR1150-TB	飛び出し防止装置	【カートンケース×1】	¥37,280 (¥41,008)

※上記の最大能力は状態の良いドラムを使用した場合の目安の数値。ドラムの種類、状態(傷等)によって、最大能力に変動があります。
※NG-DR1200 シリーズは、廃番。

その他

廃番製品 油圧パイプベンダ用シュー製品（販売は在庫限り）

油圧パイプベンダの製造は終了しました。

■NC-PB-1B 薄鋼電線管用(当社 略号 CP) ベンダシュー

型 番	呼	インチ呼	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(r)	税別(税込)
PB-CP31	31	1-1/4″	31.8	1.6	90°	158.5	¥11,200 (¥12,320)
PB-CP63	63	2-1/2″	63.5	2.0	30°～90°	382.3	¥17,500 (¥19,250)
PB-CP75	75	3″	76.2	2.0	30°～90°	457.0	¥22,200 (¥24,420)

■NC-PB-1B 厚鋼電線管用(当社 略号 ACP) ベンダシュー

型 番	呼	インチ呼	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(r)	税別(税込)
PB-ACP16	16	1/2″	21.0	2.3	90°	90.0	¥8,000 (¥8,800)
PB-ACP42	42	1-1/2″	47.8	2.5	90°	186.0	¥19,800 (¥21,780)

■NC-PB-1B ガス管用（当社 略号 SGP) ベンダシュー

型 番	呼	インチ呼	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(r)	税別(税込)
PB-SGP40A	40A	1-1/2″	48.6	3.5	90°	185.7	¥22,700 (¥24,970)
PB-SGP50A	50A	2″	60.5	3.8	90°	211.8	¥28,000 (¥30,800)
PB-SGP65A	65A	2-1/2″	76.3	4.2	30°～90°	320.0	¥27,600 (¥30,360)

■NC-PB-G1 ガス管用シュー（当社 略号GP)

型 番	呼	インチ呼	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(r)	税別(税込)
G1-GP10A	10A	3/8″	17.3	2.3	90°	38	¥10,800 (¥11,880)
G1-GP20A	20A	3/4″	27.2	2.8	90°	66.5	¥11,400 (¥12,540)
G1-GP25A	25A	1″	34	3.2	90°	73	¥12,800 (¥14,080)
G1-GP40A	40A	1-1/2″	48.6	3.5	90°	130	¥17,100 (¥18,810)
G1-GP50A	50A	2″	60.5	3.8	90°	190	¥19,900 (¥21,890)