業界初搭載の空冷ファン。業界トップの連続作業が可能。
高トルク力！・1回分別可能！

- 仕上がり良好。
- 長い電線もきれいに分別。
- 撤去電線のクセの影響小。

電線セットはシンプル！計測器や微調整不要！
細い電線剥きも可能！全サイズきれいに剥けます。
電線を投入する向きの規制は面倒！投入する向きは自由！
ユーザーで刃物が簡単に交換可能。
作業しやすい投入口高さ。疲れません。
長期間使用を前提にした堅牢設計。耐久性あり。
販売開始22年の実績に支えられた高い信頼性。
文書化され明文化された3年保証。口先だけの保証ではありません。
修理の有償、無償の判断も明確。
全て国内生産。アフターフォローも万全。
安全作業のため、皮手袋　標準付属。

交換刃物

CV325刃物（1台2枚使用）
＜NC-CV500共通＞
型番　CV325-MN　1枚
税別　¥17,330　税込　(¥19,063)

電線ガイド

CV200　CV325シリーズ共通
（CV500シリーズを除く）
型番　CV 325-DG　左右セット
税別　¥17,640　税込　(¥19,404)

ゲージ棒

型番CV325-GB
税別　¥6,930　税込　(¥7,623)

ご注意　当社は消耗品に対しての無期限の「無償」品質保証を行っていません。
消耗部位の恒久的な品質維持は、機械技術上 不可能です。
「永久保証」といったまぎらわしい表現や案内は、公正取引委員会の指針に抵触します。

■NC-CV325-7

寸　法（mm）	H620×L410×W245
質　量（kg）	約　51
供給電源	AC100V　50/60Hz
モータ	単相 400W
切刃処理目安速度	全種類平均　約14m/min（60Hz）（電線の種類、状態で変動します）
備　考	空冷ファン付き

■能力表

	適用電線	NC-CV325-7	
回転切刃	CVT	8～325㎟	325㎟まで1回分別
回転切刃	CV　VVR（SV）	8～325㎟	多芯外側被覆は本機で分別不可。単芯後は325㎟まで全て1回分別
回転切刃	ＩV	3.5～325㎟	325㎟まで1回分別
回転切刃	VVF（VA）	φ1.6　φ2.0　φ2.6　単芯	回転切刃で外側被覆をむき、単芯後分別。（2回切り）
ローラ	VVF（VA）	φ1.6　φ2.0	外側被覆付（2芯）　外側被覆ごとの1回分別可能
ローラ	VVF（VA）	φ1.6　φ2.0　φ2.6　単芯	回転切刃で外側被覆を分別。単芯後、ローラで分別。（2回切り）

ご注意　高圧線（CV、CVT　6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシーツケーブル）の多くも分別可能です（二度切り含む）。しかし、CVT（EE）、CV（EE）線など分別しにくい種類や、癒着などで分別不可能な場合もあるため、正式仕様に設定していません。お客様の自己責任でご使用ください。