信頼、安心！ホンモノの延線支援資材！

※送料別

■延線ボール

型　番	NC-TMD-220-OP
繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ～ 19.3
モートル	三相200V,200W
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ～ 100
外　寸 (mm)	W385 × L456 × H259
本体重量 (kg)	26.0
税別(税込)	¥840,000 (¥924,000)

※侵入口ローラー下段時 W385 × L477 × H259

使用方法

標準タイプ。ラック、管路・ダクトなど新設ルート、既設ルート問わず、オールマイティに使用可能。ボールはΦ140。

型　番	NC-TTB-230-OP Ⅱ
繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ～ 19.3
モートル	三相200V,200W
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ～ 100
外　寸 (mm)	W250 × L380 × H387
本体重量 (kg)	24.0
税別(税込)	¥840,000 (¥924,000)

※アーム取付時 W355 × L380 × H387

使用方法

堅型タイプ。ラックの小桁にも入るサイズ。持ち運びも取付も簡単で重複ラックやダクト、管路でピット内に入れてからでも連結可能。4WDが入らない場所など。ボールはΦ140。

型　番	NC-TTB-400-OP / 4WD
繰り出し力 (kN)	3.92 (400kgf)
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ～ 19.3
モートル	三相200V,400W
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ～ 100
外　寸 (mm)	W385 × L648 × H291
本体重量 (kg)	45.0
税別(税込)	¥1,260,000 (¥1,386,000)

使用方法

埋設、管路延線などに最適。ピットの広さに余裕がある時や光ケーブルなど。ボールはΦ140。

型　番	NC-TTB-mini-OP
繰り出し力 (kN)	2.16 (220kgf)
繰り速度調整範囲 (m / min)	5.6 ～ 19.3
モートル	三相200V,200W
ケーブル適用範囲 (mm)	Φ1 ～ 65
外　寸 (mm)	W417 × L466 × H159
本体重量 (kg)	18.0
税別(税込)	¥840,000 (¥924,000)

使用方法

単心ケーブルや敷設ルートが狭い時に最適。標準タイプとボール形状が違いΦ110。延線ボールの開閉がシビアであるが、軽量で持ち運び・使い勝手がいい。

■インバーター制御盤

型　番	仕　様	容　量	重　量	延線ボール	接続可能台数	税別(税込)
NC-3.7kw	三相200V	3.7kw	16.0kg	NC-TMD-220-OP	18台	¥400,000 (¥440,000)
				NC-TTB230-OPⅡ	18台	
				NC-TTB-400-OP / 4WD	9台	
				NC-TTB-mini-OP	18台	
NC-0.75kw	単相100V	0.75kw	15.0kg	NC-TMD-220-OP	3台	¥320,000 (¥352,000)
				NC-TTB230-OPⅡ	3台	
				NC-TTB-400-OP / 4WD	1台	
				NC-TTB-mini-OP	3台	

セット例

中継ケーブル　(40m)
税別 (税込)　¥62,500　(¥68,800)