

#### ■ケーブルドラムジャッキ

— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
型番		NC-TDJ-1600 (シャフトなし) NC-TDJ-1600S(シャフトあり)	
適応クラス		2t・3t 用	
ドラム半径 (mm)		350~800	
座台外寸(mm)		W218 × L700 × H908	
	ベース部		ベース 14.2
片側重量(kg)	油圧部	22.0	油圧 4.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別(税込)		(シャフトなし) ¥156,000 (¥171,600) (シャフトあり) ¥170,000 (¥187,000)	

## 使用方法

シャフトΦ55、肉厚10mm、長さ 1500mm、重量16.6kg。小さい ドラムから中型ドラムまで幅広 く対応できます。



型 番			2200 (シャフトなし) 2200S(シャフトあり)
適応クラス		5t 用	
ドラム半径 (mm)		600~1100	
座台外寸(mm)		W465 × L1150 × H1250	
	ベース部		ベース 30
片側重量(kg)	油圧部	46.4	油圧 8.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別(税込)		(シャフトなし) ¥916,000 (¥1,007,600) (シャフトあり) ¥960,000 (¥1,056,000)	

## 使用方法

シャフトΦ76.3、肉厚15mm、長 さ2300mm、重量52kg。直径 2200mmのドラムまで対応可能 です。



型番		NC-TDJ-2800 (シャフトなし) NC-TDJ-2800S(シャフトあり)	
適応クラス		10t 用	
ドラム半径 (mm)		1000~1400	
座台外寸(mm)		W465 × L1200 × H1550	
	ベース部	55.9	ベース 35.5
片側重量(kg)	油圧部		油圧 12.6
	ローラー部		ローラー 7.8
税別(税込)		(シャフトなし) ¥1,050,000 (¥1,155,000) (シャフトあり) ¥1,200,000 (¥1,320,000)	

## 使用方法

シャフトΦ101.6、肉厚25mm、 長さ2500mm、重量111kg。直 径2800mmのドラムまで対応可 能です。

※ベース、油圧、ローラーともに別ける事が可能です。使用中使用後、油圧の開閉は完全に締めた状態で保管願います。



### ■ドラタン

型 番	NC-TTU-85	NC-TTU-110
安全最大荷重(kN)	~9.8(kN)	~29.4(kN)
最大ツバ(mm)	85	110
R部分の幅(mm)	W225 × L685 × H77	W225 × L685 × H77
重量(kg)	7.4	20.5
税別(税込)	¥60,000 (¥66,000)	¥140,000 (¥154,000)

# 使用方法

片側だけで使用すれば 方向転換に最適。両側 同時に使用すれば方 向転換と移動に最適。

※ドラタンにケーブルドラムを載せたママの状態は破損の原因になります。



#### ■延線ローラー

型 番	NC-TK-115	NC-TK-220
重量(kg)	1.7	4.8
使用範囲	Ф1~105	Ф1~220
外寸 (mm)	W150 × L305 × H148	W268 × L320 × H184
R部分の幅(mm)	103	190
内側寸法(mm)	115	219
税別(税込)	¥12,000 (¥13,200)	¥32,000 (¥35,200)